359 LANKODEM PUR

ADJUVANTATION

LES «PLUS» PRODUIT

- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation
- Démoulage de haute qualité
- Agent de démoulage différé classé «Pur Végétal»
- Respect de l'environnement et de l'utilisateur

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Biodégradable
- Exempt de solvants
- Classement Synad «Pur Végétal»

Fabriqué en France

▼ AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS, Pur végétal

PROPRIÉTÉS

Produit de démoulage prêt à l'emploi, élaboré sans solvant à partir de matières végétales. Produit qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique, plastique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton après durcissement du ciment.
359 LANKODEM PUR ne présente aucun risque pour les utilisateurs et respecte l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons banchés
- Bétons étuvés ou non
- Bétons préfabriqués
- Bétons précontraints

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide couleur jaune
- **Densité** : < 1
- **Point éclair** : > 100°C
- **Viscosité cinématique à 20°C** : 40 ± 2 mm²/s (cst)
- **Pas de COV**
- **Biodégradabilité** : > 60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
- **Classification SYNAD** : Pur Végétal

MODE D'EMPLOI

Application du produit

- Application par pulvérisation sous forme de film régulier, sans manque ni surchage. Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.

Matériel

- Type de buse recommandé : TP 730023
- Pression : 3 bars

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +10°C à +35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du **359 LANKODEM PUR**.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- En cas d'exposition, le port d'équipement de protection individuelle est recommandé.
- **359 LANKODEM PUR** n'est pas recommandé pour le démoulage des bétons blancs.
- Pour des supports spéciaux (type synthètique ou PU), il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avec toute utilisation particulière.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE VERSION 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	●●
	Hygiène	●●●●
Environnement	COV	●●●●
	Biodégradabilité	●●●●

● Critère favorable ○ Critère défavorable

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985 - J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

CONSOMMATION

- 50 m² au litre sur banches métalliques.
- 30 m² au litre sur banches en contre-plaqué.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Classification SYNAD 2010 des agents de démoulage.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78